


形G3VM-2L/2FL

MOS FETリレー

CSM_G3VM-2L_2FL_DS_J_1_4

負荷電圧350Vをシリーズ追加

- 4ピンフォトカプラと端子の位置がコンパチの4ピンタイプも品揃え。
- UL1577取得（ファイルNo.E80555）。
- カレントリミットタイプを追加発売。





※マーキング内容については実際の商品と異なります。

■用途例

- 通信機器
- 各種計測機器

■端子配置/内部接続図



注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示していません。
※ 1ピンマークと対角側の窪みはモールド金型突き出しピン跡となります。

■種類 (○印の機種は標準在庫機種です。無印（受注生産機種）の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください)

形状	接点構成	端子種類	負荷電圧(最大)*	形式	カレントリミット	スティック数量	テーピング数量
DIP4	1a	プリント基板用端子	350V	◎形G3VM-2L	有	100	—
		サーフェス・マウント端子		形G3VM-2FL		—	1,500
		形G3VM-2FL (TR)		—		1,500	

*負荷電圧（最大）：ピークAC、DCを表わします。

■絶対最大定格 (Ta = 25℃)


項目	記号	定格	単位	条件
入力側	LED順電流	If	50	mA
	緑り返しピークLED順電流	Ifp	1	A
	直流順電流低減率	$\Delta I_f / ^\circ\text{C}$	-0.5	mA/°C
	LED逆電圧	VR	6	V
	接合部温度	Tj	125	°C
出力側	負荷電圧（ピークAC/DC）	V _{OFF}	350	V
	連続負荷電流（ピークAC/DC）	Io	120	mA
	オン電流低減率	$\Delta I_o / ^\circ\text{C}$	-1.2	mA/°C
	接合部温度	Tj	125	°C
入出力間耐電圧(注1)	V _{IO}	2500	V _{rms}	AC1分間
使用周囲温度	Ta	-40 ~ +85	°C	氷結・結露のないこと
保管温度	Tstg	-55 ~ +125	°C	氷結・結露のないこと
はんだ付け温度条件	—	260	°C	10s

(注1): 入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能 (Ta = 25℃)

項目		記号	最小	標準	最大	単位	条件
入力側	LED順電圧	V _F	1.0	1.15	1.3	V	I _F = 10mA
	逆電流	I _R	—	—	10	μA	V _R = 6V
	端子間容量	C _T	—	30	—	pF	V = 0、f = 1MHz
	トリガLED順電流	I _{FT}	—	1	3	mA	I _O = 120mA
出力側	最大出力オン抵抗	R _{ON}	—	22	35	Ω	I _F = 5mA、I _O = 120mA
	開路時漏れ電流	I _{LEAK}	—	—	1.0	μA	V _{OFF} = 350V
	端子間容量	C _{OFF}	—	40	—	pF	V = 0、f = 1MHz
	リミット電流	I _{LIM}	150	—	300	mA	I _F = 5mA、V _{DD} = 5V、t = 5ms
入出力間容量		C _{LO}	—	0.8	—	pF	f = 1MHz、V _S = 0V
入出力間容量絶縁抵抗		R _{LO}	1000	—	—	MΩ	V _{LO} = 500VDC、RoH ≤ 60%
動作時間		t _{ON}	—	—	1.0	ms	I _F = 5mA、R _L = 200Ω、
復帰時間		t _{OFF}	—	—	1.0	ms	V _{DD} = 20V (注2)

(注2): 動作・復帰時間




■推奨動作条件

リレーの動作・復帰を確実にするために次の条件でご使用ください。


項目	記号	最小	標準	最大	単位
負荷電圧 (ピークAC/DC)	V_{DD}	—	—	280	V
動作LED順電流	I_F	5	7.5	25	mA
連続負荷電流 (ピークAC/DC)	I_O	—	—	100	mA
動作温度	T_a	-20	—	65	℃

■参考データ


LED順電流－周囲温度




連続負荷電流－周囲温度




LED順電流－LED順電圧




連続負荷電流－MOS FETオン電圧




出力オン抵抗－周囲温度




トリガLED順電流－周囲温度




動作、復帰時間－LED順電流



動作、復帰時間－周囲温度



開路時漏れ電流－周囲温度




■正しくお使いください

・共通の注意事項は、「MOS FETリレー 共通の注意事項」をご覧ください。

■外観

DIP (Dual Inline Package)
DIP4ピン




注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示していません。
* 1ピンマークと対角側の窪みはモールド金型突き出しピン跡となります。

■外形寸法


(単位：mm)




プリント基板用端子
質量：0.25g




サーフェス・マウント端子
質量：0.25g



プリント基板加工寸法 (BOTTOM VIEW)



実装パッド寸法 (推奨値) (TOP VIEW)



注. マーキングの内容は各商品で異なります。