

形G3VM-61AY/DY

MOS FETリレー

CSM_G3VM-61AY_DY_DS_J_1_2

アナログ信号開閉用途に適した小型汎用MOS FETリレー 光絶縁で入出力間耐電圧AC5kV

- トリガLED順電流2mA (最大) を実現し、機器の省電力化に貢献。
- 微小アナログ信号の開閉が可能。
- 連続負荷電流500mA。



**NEW**

※マーキング内容については実際の商品と異なります。

■用途例

- 電力装置
- 各種計測機器
- セキュリティ機器
- 産業機器

■端子配置/内部接続図



注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示していません。
※ 1ピンマークと対角側の窪みはモールド金型突き出しピン跡となります。

■種類 (○印の機種は標準在庫機種です。 無印 (受注生産機種) の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください)

形状	接点構成	端子種類	負荷電圧 (最大) *	形式	最小梱包単位	
					スティック数量	テーピング数量
DIP4	1a	プリント基板用端子	60V	○形G3VM-61AY	100	—
		サーフェス・マウント端子		○形G3VM-61DY		
				形G3VM-61DY (TR)	—	1,500

* 負荷電圧 (最大) : ピークAC、DCを表わします。

■絶対最大定格 (Ta = 25℃)


項目	記号	定格	単位	条件
入力側	LED順電流	If	30	mA
	繰り返しピークLED順電流	Ifp	1	A
	直流順電流低減率	$\Delta I_f / ^\circ\text{C}$	-0.3	mA/°C
	LED逆電圧	V _R	5	V
出力側	接合部温度	T _J	125	°C
	負荷電圧 (ピークAC/DC)	V _{OFF}	60	V
	連続負荷電流 (ピークAC/DC)	I _O	500	mA
	オン電流低減率	$\Delta I_o / ^\circ\text{C}$	-5.0	mA/°C
入出力間耐電圧 (注1)	パルスオン電流	I _{op}	1.5	A
	接合部温度	T _J	125	°C
	使用周囲温度	T _a	5000	V _{rms}
	保管温度	T _{stg}	-40 ~ +85	°C
はんだ付け温度条件			-55 ~ +125	°C
			260	°C

(注1): 入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能 (Ta = 25℃)

項目	記号	最小	標準	最大	単位	条件
入力側	LED順電圧	V _F	1.45	1.63	1.75	V
	逆電流	I _R	—	—	10	μA
	端子間容量	C _T	—	40	—	pF
	トリガLED順電流	I _{FT}	—	0.3	2	mA
出力側	最大出力オン抵抗	R _{ON}	—	0.6	2	Ω
	開路時漏れ電流	I _{LEAK}	—	—	1.0	μA
	端子間容量	C _{OFF}	—	130	—	pF
	入出力間容量	C _{LO}	—	0.8	—	pF
動作時間	入出力間容量絶縁抵抗	R _{LO}	1000	—	—	MΩ
	動作時間	t _{ON}	—	0.5	1	ms
	復帰時間	t _{OFF}	—	0.2	1	ms

(注2): 動作・復帰時間




■推奨動作条件

リレーの動作・復帰を確実にするために次の条件でご使用ください。


項目	記号	最小	標準	最大	単位
負荷電圧(ピークAC/DC)	V_{DD}	—	—	48	V
動作LED順電流	I_F	3	5	15	mA
連続負荷電流(ピークAC/DC)	I_O	—	—	500	mA
動作温度	T_a	-20	—	65	℃

■参考データ


LED順電流－周囲温度




連続負荷電流－周囲温度




LED順電流－LED順電圧




連続負荷電流－MOS FETオン電圧




出力オン抵抗－周囲温度




トリガLED順電流－周囲温度




動作、復帰時間－LED順電流



動作、復帰時間－周囲温度



開路時漏れ電流－周囲温度




■正しくお使いください

・共通の注意事項は、「MOS FETリレー 共通の注意事項」をご覧ください。

■外観

DIP (Dual Inline Package)

DIP4ピン



注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示していません。

* 1ピンマークと対角側の窪みはモールド金型突き出しピン跡となります。


■外形寸法

(単位：mm)




プリント基板用端子

質量:0.25g




サーフェス・マウント端子


質量:0.25g



プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)



実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)



注. マーキングの内容は各商品で異なります。