


## 16φ 《抵抗器内蔵》モールドフレーム形ネオン表示灯



<p>■LMU-6NKS形 AC110V, 220V (文字彫刻可)</p> <p>発光色R. G. O. W パネルカット16φ</p>	<p>■LMU-6NK形 AC110V, 220V (文字彫刻可)</p> <p>発光色R. G. O. W パネルカット16φ</p>	<p>■LMU-6MS形 AC110V, 220V</p> <p>発光色R. G. O. W パネルカット16φ</p>
<p>■LMU-6M形 AC110V, 220V</p> <p>発光色R. G. O. W パネルカット16φ</p>	<p>■LMU-6HS形 AC110V, 220V (文字彫刻可)</p> <p>発光色R. G. O. W パネルカット16φ</p>	<p>■LMU-6H形 AC110V, 220V (文字彫刻可)</p> <p>発光色R. G. O. W パネルカット16φ</p>
<p>■LMU-6DS形 AC110V, 220V</p> <p>発光色R. G. O. W パネルカット16φ</p>	<p>■LMU-6D形 AC110V, 220V</p> <p>発光色R. G. O. W パネルカット16φ</p>	<p>■LMU-6P形 AC110V, 220V</p> <p>発光色R. G. O. W パネルカット16φ</p>

## 仕様


形式名	LMU-6NK, -6M, -6H形	LMU-6D形	LMU-6P, -6NKS, -6MS形	LMU-6HS, 6DS形
定格電圧	AC110V (90~110V), AC220V (180~220V)			
定格電流	AC110V, 赤, 橙, 乳白: AC5.0mA (3.0~5.0mA), 緑: AC1.5mA (0.8~1.5mA) AC220V, 赤, 橙, 乳白: AC3.6mA (2.5~3.6mA), 緑: AC1.5mA (0.8~1.5mA)			
内蔵ランプ	放電管			
発光色	赤, 緑, 橙, 乳白			
パネル有効締代	1mm~7mm			
結線方法	2.6mmビス留式			
内蔵抵抗器	1/2Wカーボン抵抗器 (AC110V, 赤, 橙, 乳白: 1Wカーボン抵抗器)			
本体	ポリカポネート樹脂			
フランジ	本体と同じ	真鍮クロームメッキ		

## 電気的性能

充電部—アース間 絶縁耐圧 2,000V 1分間 異常なし  
絶縁抵抗 500Vメガー, 100MΩ以上

## N形は187タブ(ハンダ)端子(特注品)

- LMU-6NKN
- LMU-6HN
- LMU-6MN
- LMU-6DN
- LMU-6NKS
- LMU-6HSN
- LMU-6MSN
- LMU-6DSN



★LMU-6P形はタブ端子N形はありません。

## 御注文に際して

LMU- 6 NK (S) (N) AC110V R 数

形式名 大きさ 形

電圧 色  
タブ端子187  
フランジクロームメッキ